

Table 3 plans Ecopostural



NUANCIER ECOPOSTURAL

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

- Standard - 827040
(Disponible sous 15 jours)

- Equipé - 827041
(Disponible sous 15 jours)

- **Modèle standard ou équipée**
- **Large choix de coloris selon le nuancier Ecopostural**
- **Toute la gamme Ecopostural est disponible sur demande - Contactez-nous !**

La gamme des tables Ecopostural est robuste et facile à utiliser. Elle est réalisée à partir d'une structure en acier peint epoxy, d'un vérin électrique, d'un coussin en mousse polyuréthane d'épaisseur 5 cm de fermeté medium et d'une sellerie imperméable et désinfectable PVC/polyester classé eu feu M2, traité Sanitized®. Equipée de série d'un dévidoir pour rouleau de drap et d'une découpe pour le visage. Coloris au choix parmi le nuancier Ecopostural.

2 tables 3 plans Ecopostural au choix :

- Modèle standard Table avec tête procline à 70° manœuvrable par molette latérale et mi-plateau relevable à 25° manœuvrable par crémaillère. Commande de l'élévation électrique par large pédale. Equipée de roulettes de déplacement.

Dimensions : Long. 198 (75 + 62 + 60) x larg. 62 x haut. de 47 à 90 cm. Photo 2.

- Modèle équipé : Table avec tête procline à 70° manœuvrable par vérin hydraulique et mi-plateau relevable à 25° manœuvrable par crémaillère. Commande de l'élévation électrique par cadre périphérique. Equipée de roulettes de déplacement.

Dimensions : Long. 198 (75 + 62 + 60) x larg. 62 x haut. de 47 à 90 cm. Photo 1.

Variantes :

- Standard
- Equipé